



Predator Apollo 内存条

Predator Apollo内存条是国际高端电竞品牌掠夺者旗下首款电竞性能内存条，集成RGB灯效模组，采用三星等高品质DRAM IC颗粒打造，玩家最高可选5000MHz频率规格，时序低至CL14，是硬核玩家、超频达人组建新机、内存升级的理想之选。



严选三星
B-Die优质颗粒



RGB
可手动编程
10+RGB幻彩灯效



XMP 2.0

最高超频至
5000MHz



10层PCB板
15μm金手指



产品特点

三星B-Die颗粒

得益于选用三星B-Die特挑颗粒打造，Predator Apollo内存条在极低时序下维持高频率稳定运行，充分发挥系统性能潜力。

*少部分Apollo低频率内存条采用多种内存颗粒，购买时请注意颗粒差别或咨询在线客服。

造型炫酷 集成RGB

Predator Apollo内存条设计灵感源自赛博朋克未来风格，表面大面积长直阵列线条通过黄金比例巧妙分布，融合电竞艺术美学；RGB光效支持主流板厂灯效整合软件操控，可玩性极强。

频率高达5000MHz

Predator Apollo内存条拥有从3200MHz到5000MHz、从16GB套装到64GB套装的多种规格可供选择，满足玩家高强度游戏对战需求，帮助玩家锁定每一场游戏胜局。

超强散热 战斗进阶

Predator Apollo内存条散热马甲采用纯铝散热材质，表面采用密集镂空设计，极大增加表面与空气接触面积，具备超强散热性能，保障内存高强度运行下性能稳定发挥。

精工制造 品质保障

Predator Apollo内存条选用定制10层加强PCB板，增加布线空间、降低信号干扰；15μm金手指设计，提高金手指耐拔插、抗氧化性能，内存模组数据传输稳定性大大提高。

硬核实力 坚实后盾

Predator Apollo内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，产品品质与性能值得信赖；Predator Apollo内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务，免除用户后顾之忧。

产品应用

Predator Apollo内存条专为电竞爱好者打造，适用于主流台式机、一体机设备，是玩家纵横游戏战场，展现统治级操作的酷炫神装。



Predator Apollo 产品参数

产品参数			
RAM种类	DDR4		
DIMM种类	U-DIMM		
频率	3200MHz/3600MHz/4000MHz/4133MHz/4266MHz/4400MHz/4500MHz 4600MHz/4800MHz/5000MHz		
规格	16GB: 8GBX2	32GB: 8GB×4, 16GB×2	64GB: 16GB×4, 32GB×2
Rank	1Rank/2Rank		
时序	CL14/CL16/CL17/CL18/CL19		
工作温度	0°C~85°C		
工作电压	1.35V/1.4V/1.45V/1.5V		
尺寸	146mm × 51.7mm × 8.6mm		
重量	≤65g		
质保	终身保固		
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI		

Predator Apollo 产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装(单条容量×条数)	Model Number	Part Number
16GB	3200	1R*8	16-18-18-38	1.35V	8GBX2pcs	APOL-16GB-3200-1R8-2XV1	BL.9BWWR.225
	3200	1R*8	14-14-14-34	1.35V	8GBX2pcs	APOL-16GB-3200-1R8-2XV2	BL.9BWWR.226
	3600	1R*8	18-20-20-42	1.35V	8GBX2pcs	APOL-16GB-3600-1R8-2XV1	BL.9BWWR.227
	3600	1R*8	16-16-16-36	1.35V	8GBX2pcs	APOL-16GB-3600-1R8-2XV2	BL.9BWWR.228
	3600	1R*8	14-15-15-35	1.45V	8GBX2pcs	APOL-16GB-3600-1R8-2XV3	BL.9BWWR.253
	4000	1R*8	17-17-17-37	1.35V	8GBX2pcs	APOL-16GB-4000-1R8-2X	BL.9BWWR.229
	4133	1R*8	19-19-19-39	1.4V	8GBX2pcs	APOL-16GB-4133-1R8-2X	BL.9BWWR.254
	4266	1R*8	19-19-19-39	1.4V	8GBX2pcs	APOL-16GB-4266-1R8-2X	BL.9BWWR.230
	4400	1R*8	19-19-19-39	1.45V	8GBX2pcs	APOL-16GB-4400-1R8-2X	BL.9BWWR.231
	4500	1R*8	19-19-19-39	1.45V	8GBX2pcs	APOL-16GB-4500-1R8-2X	BL.9BWWR.255
	4600	1R*8	19-23-23-45	1.5V	8GBX2pcs	APOL-16GB-4600-1R8-2X	BL.9BWWR.232
	4800	1R*8	19-26-26-46	1.5V	8GBX2pcs	APOL-16GB-4800-1R8-2X	BL.9BWWR.233
32GB	3200	1R*8	16-18-18-38	1.35V	16GBX2pcs	APOL-32GB-3200-1R8-4XV1	BL.9BWWR.235
	3200	2R*8	16-18-18-38	1.35V	8GBX4pcs	APOL-32GB-3200-1R8-4XV2	BL.9BWWR.278
	3200	1R*8	14-14-14-34	1.35V	8GBX4pcs	APOL-32GB-3200-1R8-4X	BL.9BWWR.236
	3200	2R*8	14-14-14-34	1.35V	16GBX2pcs	APOL-32GB-3200-2R8-2XV2	BL.9BWWR.237
	3600	2R*8	18-20-20-42	1.35V	16GBX2pcs	APOL-32GB-3600-2R8-2XV1	BL.9BWWR.238
	3600	1R*8	18-20-20-42	1.35V	8GBX4pcs	APOL-32GB-3600-1R8-4XV3	BL.9BWWR.279
	3600	1R*8	16-16-16-36	1.35V	8GBX4pcs	APOL-32GB-3600-1R8-4X	BL.9BWWR.239
	3600	1R*8	14-15-15-35	1.45V	8GBX4pcs	APOL-32GB-3600-1R8-4XV2	BL.9BWWR.256
	3600	2R*8	14-15-15-35	1.45V	16GBX2pcs	APOL-32GB-3600-2R8-2XV3	BL.9BWWR.280
	3600	2R*8	16-16-16-36	1.35V	16GBX2pcs	APOL-32GB-3600-2R8-2XV2	BL.9BWWR.240
	4000	2R*8	17-17-17-37	1.35V	16GBX2pcs	APOL-32GB-4000-2R8-2X	BL.9BWWR.241
	4000	1R*8	17-17-17-37	1.35V	8GBX4pcs	APOL-32GB-4000-1R8-4X	BL.9BWWR.281
	4266	2R*8	19-19-19-39	1.4V	16GBX2pcs	APOL-32GB-4266-2R8-2X	BL.9BWWR.242
	4266	1R*8	19-19-19-39	1.4V	8GBX4pcs	APOL-32GB-4266-1R8-4X	BL.9BWWR.243
	4400	2R*8	19-19-19-39	1.45V	16GBX2pcs	APOL-32GB-4400-2R8-2X	BL.9BWWR.244
	4400	1R*8	19-19-19-39	1.45V	8GBX4pcs	APOL-32GB-4400-1R8-4X	BL.9BWWR.245
	4600	1R*8	19-26-26-46	1.5V	8GBX4pcs	APOL-32GB-4600-1R8-4X	BL.9BWWR.246
	4600	2R*8	19-26-26-46	1.5V	16GBX2pcs	APOL-32GB-4600-2R8-2X	BL.9BWWR.282
64GB	4800	1R*8	19-26-26-46	1.5V	8GBX4pcs	APOL-32GB-4800-1R8-4X	BL.9BWWR.247
	4800	2R*8	19-26-26-46	1.5V	16GBX2pcs	APOL-32GB-4800-2R8-2X	BL.9BWWR.283
	5000	1R*8	19-26-26-46	1.5V	8GBX4pcs	APOL-32GB-5000-1R8-4X	BL.9BWWR.248
	3200	2R*8	16-20-20-38	1.35V	32GBX2pcs	APOL-64GB-3200-2R8-2X	BL.9BWWR.249
	3200	2R*8	22-22-22-52	1.2V	32GBX2pcs	APOL-64GB-3200-2R8-2XV2	BL.9BWWR.257
	3200	2R*8	14-14-14-34	1.35V	16GBX4pcs	APOL-64GB-3200-2R8-4X	BL.9BWWR.250
	3600	2R*8	18-22-22-42	1.35V	32GBX2pcs	APOL-64GB-3600-2R8-2X	BL.9BWWR.251
	3600	2R*8	14-15-15-35	1.45V	16GBX4pcs	APOL-64GB-3600-2R8-4X	BL.9BWWR.284
	3600	2R*8	16-16-16-36	1.35V	16GBX4pcs	APOL-64GB-3600-2R8-4XV2	BL.9BWWR.285
	4000	2R*8	17-17-17-37	1.35V	16GBX4pcs	APOL-64GB-4000-2R8-4X	BL.9BWWR.286
	4400	2R*8	19-19-19-39	1.45V	16GBX4pcs	APOL-64GB-4400-2R8-4X	BL.9BWWR.287

- 1、产品生命周期内进行持续维护更新, 规格如有变更, 恕不另行通知。
- 2、图片仅供参考, 请以实际产品为准。
- 3、并非所有产品在全球的所有地区均有销售。
- 4、高频内存购买须知: 高速超频内存需搭载能与之匹配的主板及处理器, 方能发挥其超频性能, 购买前请确认您目前的主板及处理器是否支持欲选购的内存规格, 并于安装后开启XMP以享有官方保证的超频速度。
- 5、请参见<https://www.acer.com.cn/predator.html?type=3>, 了解特定地区的保修服务详情。

Predator掠夺者存储产品服务专线:
中国地区
Tel: 4007701668
Email: Storage.SupportCN@acer.com

