



Predator Talos 内存条

Predator Talos内存条采用战场铠甲外观设计,具备强烈视觉冲击感;内存条采用高品质原厂DRAM IC颗粒打造,最高可选4800MHz,可有效提高游戏性能表现,激发玩家游戏战斗激情。



精选
高品质颗粒



最高超频
至4800MHz

XMP 2.0

一键超频



8层PCB板



产品特点

重型马甲设计

Predator Talos内存条设计灵感来源于冷兵器时代战场重型铠甲,造型锋利犀利,厚重马甲严密保护内部部件,有效阻抗电磁辐射干扰,并起到防尘效果。

手工筛选IC颗粒

Predator Talos内存条优选原厂高品质IC颗粒打造,颗粒经过工程师严格手工筛选以确保内存条具备强大超频性能。

强悍超频潜力

Predator Talos内存条预留超频空间,预设3200MHz内存条可轻松超频至3600MHz、3600MHz内存条可轻松超频至4000MHz,让玩家尽情体验超频带来的玩机乐趣。

锌合金散热模组

内存条配备锌合金散热模组,重量高达80g,4倍于常规散热马甲内存,可在高频运行时强力散热,意外跌落时也可保护内存条内部颗粒与芯片。

XMP 2.0

Predator Talos内存条支持Intel XMP 2.0一键超频功能,玩家可轻松启用内存条预设超频模式获取最佳性能。

广泛兼容

Predator Talos内存条上市前经过严格测试,可与各类市售主板兼容,并针对Intel和AMD新平台进行优化,确保用户享有高品质使用体验。

产品应用

Predator Talos内存条继承掠夺者家族电竞基因,造型酷炫,性能澎湃,适用于高性能电竞主机,专为电竞爱好者打造。



Predator Talos 产品参数

产品参数				
RAM种类	DDR4			
DIMM种类	U-DIMM			
频率	2666/3000/3200/3600/4000/4133/4266/4400/4500/4600/4800MHz			
规格	8GB: 8GB×1	16GB: 8GB×2, 16GB×1	32GB: 32GB×1, 16GB×2	64GB: 32GB×2
Rank	1Rank/2Rank			
时序	CL14/CL16/CL17/CL18/CL19/CL22			
工作温度	0°C~85°C			
工作电压	1.2V/1.35V/1.4V/1.45V			
尺寸	140.7mm × 45.6mm × 8.6mm			
重量	≤95g			
质保	终身保固			
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI			

Predator Talos 产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装(单条容量×条数)	Model Number	Part Number
8GB	2666	1R*8	18-18-18-43	1.2V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-2666-1R8	BL.9BWWR.201
	3000	1R*8	16-18-18-36	1.35V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-3000-1R8	BL.9BWWR.202
	3200	1R*8	16-18-18-38	1.35V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-3200-1R8	BL.9BWWR.203
	3200	1R*8	14-14-14-34	1.35V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-3200-1R8-V2	BL.9BWWR.258
	3600	1R*8	18-20-20-42	1.35V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-3600-1R8	BL.9BWWR.204
	3600	1R*8	16-16-16-36	1.35V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-3600-1R8-V2	BL.9BWWR.259
	3600	1R*8	14-15-15-35	1.45V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-3600-1R8-V3	BL.9BWWR.260
	4000	1R*8	19-25-25-45	1.35v	8GBX1pcs	TALOS-8GB-4000-1R8	BL.9BWWR.205
	4000	1R*8	17-17-17-37	1.35V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-4000-1R8-V2	BL.9BWWR.261
	4133	1R*8	19-19-19-39	1.4V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-4133-1R8	BL.9BWWR.262
	4266	1R*8	19-19-19-39	1.4V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-4266-1R8-V2	BL.9BWWR.263
	4266	1R*8	19-26-26-46	1.4V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-4266-1R8	BL.9BWWR.206
	4400	1R*8	19-26-26-46	1.4V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-4400-1R8	BL.9BWWR.207
	4400	1R*8	19-19-19-39	1.45V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-4400-1R8-V2	BL.9BWWR.264
	4500	1R*8	19-19-19-39	1.45V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-4500-1R8	BL.9BWWR.265
	4600	1R*8	19-23-23-45	1.5V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-4600-1R8	BL.9BWWR.266
16GB	4800	1R*8	19-26-26-46	1.5V	8GBX1pcs	TALOS-8GB-4800-1R8	BL.9BWWR.267
	2666	2R*8	18-18-18-43	1.2V	16GBX1pcs	TALOS-16GB-2666-2R8	BL.9BWWR.208
	2666	1R*8	18-18-18-43	1.2V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-2666-1R8-2X	BL.9BWWR.209
	3000	2R*8	16-18-18-36	1.35V	16GBX1pcs	TALOS-16GB-3000-2R8	BL.9BWWR.210
	3000	1R*8	16-18-18-36	1.35V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-3000-1R8-2X	BL.9BWWR.211
	3200	2R*8	16-18-18-38	1.35V	16GBX1pcs	TALOS-16GB-3200-2R8	BL.9BWWR.212
	3200	1R*8	16-18-18-38	1.35V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-3200-1R8-2X	BL.9BWWR.213
	3200	1R*8	14-14-14-34	1.35V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-3200-1R8-2XV2	BL.9BWWR.268
	3600	2R*8	18-20-20-42	1.35V	16GBX1pcs	TALOS-16GB-3600-2R8	BL.9BWWR.214
	3600	1R*8	18-20-20-42	1.35V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-3600-1R8-2X	BL.9BWWR.215
	3600	1R*8	16-16-16-36	1.35V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-3600-1R8-2XV2	BL.9BWWR.269
	3600	1R*8	14-15-15-35	1.45V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-3600-1R8-2XV3	BL.9BWWR.270
	4000	1R*8	19-25-25-45	1.35V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-4000-1R8-2X	BL.9BWWR.216
	4000	1R*8	17-17-17-37	1.35V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-4000-1R8-2XV2	BL.9BWWR.271
	4133	1R*8	19-19-19-39	1.4V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-4133-1R8-2X	BL.9BWWR.272
	4266	1R*8	19-19-19-39	1.4V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-4266-1R8-2XV2	BL.9BWWR.273
32GB	4266	1R*8	19-26-26-46	1.4V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-4266-1R8-2X	BL.9BWWR.217
	4400	1R*8	19-26-26-46	1.4V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-4400-1R8-2X	BL.9BWWR.218
	4400	1R*8	19-19-19-39	1.45V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-4400-1R8-2XV2	BL.9BWWR.274
	4500	1R*8	19-19-19-39	1.45V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-4500-1R8-2X	BL.9BWWR.275
	4600	1R*8	19-23-23-45	1.5V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-4600-1R8-2X	BL.9BWWR.276
	4800	1R*8	19-26-26-46	1.5V	8GBX2pcs	TALOS-16GB-4800-1R8-2X	BL.9BWWR.277
64GB	3000	2R*8	16-18-18-36	1.35V	16GBX2pcs	TALOS-32GB-3000-2R8-2X	BL.9BWWR.219
	3200	2R*8	16-18-18-38	1.35V	16GBX2pcs	TALOS-32GB-3200-2R8-2X	BL.9BWWR.220
	3200	2R*8	16-20-20-38	1.35V	32GBX1pcs	TALOS-32GB-3200-2R8	BL.9BWWR.221
	3200	2R*8	22-22-22-52	1.2V	32GBX1pcs	TALOS-32GB-3200-2R8-V2	BL.9BWWR.252
	3600	2R*8	18-20-20-42	1.35V	16GBX2pcs	TALOS-32GB-3600-2R8-2X	BL.9BWWR.222
	4000	2R*8	19-25-25-45	1.35V	16GBX2pcs	TALOS-32GB-4000-2R8-2X	BL.9BWWR.223
	3200	2R*8	16-20-20-38	1.35V	32GBX2pcs	TALOS-64GB-3200-2R8-2X	BL.9BWWR.224

- 1、产品生命周期内进行持续维护更新，规格如有变更，恕不另行通知。
- 2、图片仅供参考，请以实际产品为准。
- 3、并非所有产品在全球的所有地区均有销售。
- 4、高频内存购买须知：高速超频内存需搭载能与之匹配的主板及处理器，方能发挥其超频性能，购买前请确认您目前的主板及处理器是否支持欲选购的内存规格，并于安装后开启XMP以享有官方保证的超频速度。
- 5、请参见<https://www.acer.com.cn/predator.html?type=3>，了解特定地区的保修服务详情。

Predator掠夺者存储产品服务专线：
中国地区
Tel: 4007701668
Email: Storage.SupportCN@acer.com

