



Predator DDR5 Pallas II

专为电竞玩家打造的新一代Predator DDR5 Pallas II超频内存现已发布，6000MHz超高频率、CL30超低时序为超频玩家提供突破极致的性能释放。

主要特性：严选高品质原厂IC颗粒、集成专为超频优化的PMIC芯片、支持ON-Die ECC数据纠错、兼容最新intel和AMD系统平台。



频率高达
6000MHz



CL30
超低时序



支持向上
超频

DDR5

DDR5
新世代

XMP3.0

XMP 3.0
便捷超频

EXPO

部分型号
支持EXPO



产品特点

高速低延迟超频内存

玩家最高可选6000MHz CL30极速低时序套装，显著强化游戏画面帧率，提供畅爽电竞对决体验。

严选原厂超频颗粒

多重流程严格筛选内存颗粒，确保内存具备强悍超频性能，超频玩家亦可通过手动超频解锁更强的性能上限。

DDR5架构革新

Pallas II采用全新DDR5内存架构，内存容量及频率大幅提高；单根DDR5内存提供2个独立的32位通道，可为用户提供更强大的渲染和处理性能。

超高性能及可靠性

Pallas II支持On-Die ECC功能，集成PMIC智能电源管理芯片，可自行修正数据存取错误、细化系统电源负载，为内存超频提供强力保障。

广泛兼容性

Pallas II支持Intel XMP 3.0和AMD EXPO便捷超频功能，支持最新Intel及AMD DDR5平台，具备强大的兼容性和通用性。

* 部分型号支持AMD EXPO超频技术。

硬核实力 坚实后盾

Predator内存条在生产过程中执行严苛的兼容性、可靠性等项目测试，确保产品具备卓越性能和可靠品质；Predator内存条承诺终身保固，Acer宏碁官方售后服务体系为用户提供专业售后保障服务。

产品应用

Predator DDR5 Pallas II内存条适配最新一代intel及AMD系统平台,具备强悍超频性能,是玩家打造新一代电竞主机的不二之选。

Predator DDR5 Pallas II 产品参数

产品参数	
型号	DDR5 Pallas II
内存类型	DDR5 U-DIMM
内存容量	32GB: 16GBx2 64GB: 32GBx2
运行频率	5200MHz / 6000MHz
运行时序	CL38-38-38-76 / CL36-38-38-76 / CL30-38-38-76
工作电压	1.25V / 1.35V
工作温度	0°C~85°C
存储温度	-55°C~100°C
质保	产品生命周期内保固
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI

Predator Pallas II 产品阵容

规格	频率	Rank	时序	电压	包装(单条容量×条数)	Model Number	Part Number
32GB	5200	1R*8	CL38-38-38-76	1.25V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-5200-1R8-2X	BL.9BWWWR.349
	5600	1R*8	CL40-40-40-89	1.2V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-5600-1R8-2X	BL.9BWWWR.356
	6000	1R*8	CL36-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2XV2	BL.9BWWWR.355
	6000	1R*8	CL30-38-38-76	1.35V	16GB×2pcs	PALLASII-32GB-6000-1R8-2X	BL.9BWWWR.350
64GB	5200	2R*8	CL38-38-38-76	1.25V	32GB×2pcs	PALLASII-64GB-5200-2R8-2X	BL.9BWWWR.351
	6000	2R*8	CL30-38-38-76	1.35V	32GB×2pcs	PALLASII-64GB-6000-2R8-2X	BL.9BWWWR.352

- 1、产品生命周期内进行持续维护更新,规格如有变更,恕不另行通知。
- 2、图片仅供参考,请以实际产品为准。
- 3、并非所有产品在全球的所有地区均有销售。
- 4、高频内存购买须知: 高速超频内存需搭载能与之匹配的主板及处理器,方能发挥其超频性能,购买前请确认您目前的主板及处理器支持DDR5内存,并于安装后开启XMP或EXPO预设超频模式以享有官方保证的超频速度。
- 5、请参见<https://www.acer.com.cn/support.html?type=3>,了解特定地区的保修服务详



Predator掠夺者存储产品服务专线:

中国地区
Tel: 4007701668
Email: Storage.SupportCN@acer.com
Web: www.predatorstorage.cn/support

